

SÄKERHETS DATABLAD

Utgiven: 2003-11-25

Version: 1.0

Omarbetad:

1. Namnet på produkten och företaget

ClubShop AB
Box 3055
600 03 NORRKÖPING
Telefon: 011-13 16 17
Telefax: 011-16 74 45

Handelsnamn:
EMULSIONSBORTTAGNING

Användningsområde: Emulsionsborttagning

2. Sammansättning/ämnenas klassificering

Farliga ämnen	Halt, %	CAS-nr	EG-nummer	Symbol	Risk-fraser
Perjodsyra	5-< 10	10450-60-9	233-937-0	O C	R8 R34

Andra ämnen

-

Riskfraser i klartext: R8 = Kontakt med brännbart material kan orsaka brand, R34 = Frätande.

3. Farliga egenskaper

HÄLSA

IRRITERAR ÖGONEN OCH HUDEN.

Inandning av dimma kan ge sveda och hosta. Hudkontakt kan ge sveda och vid långvarig kontakt även frätsår. Stänk i ögonen kan ge smärta och eventuellt frätsår.

MILJÖ

Produkten innehåller inga miljöfarliga ämnen.

BRAND

Produkten är inte brandfarlig.

4. Första hjälpen

Inandning

Frisk luft och vila. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Hudkontakt

Tag av nedstänkta kläder. Skölj genast huden med mycket vatten.

Frätskada ska behandlas av läkare.

Stänk i ögonen

Skölj genast med vatten i minst 5 minuter (håll ögonlocken brett isär, avlägsna ev. kontaktlinser). Till läkare om besvär kvarstår.

Förtäring

Ge genast ett par glas mjölk eller vatten om den skadade är vid fullt medvetande. Framkalla **ej** kräkning. Omedelbart till sjukhus.

5. Åtgärder vid brand

Släckmedel

Produkten är inte brandfarlig. Välj släckmedel beroende på vad som brinner i omgivningen.

SÄKERHETS DATABLAD

Utgiven: 2003-11-25

Version: 1.0

Omarbetad:

6. Åtgärder vid spill/oavsiktliga utsläpp

Personskydd	Använd kemikalieresistenta handskar. Se ”personlig skyddsutrustning” avsnitt 8.
Miljöskydd	Förhindra utsläpp i avlopp av större mängd. Vid större spill kontakta räddningstjänsten. Vid större spill i vatten underrätta vattenverk alternativt reningsverk. Vid spill som medför risk för miljöskada kontakta ansvarig inom kommunen.
Saneringsmetod	Vallas in med sand, jord eller liknande och samlas upp. Uppsamlat material hanteras enligt avsnitt 13.

7. Hantering och lagring

Hantering	Behållare hålles så långt möjligt slutna. Se till att luftväxlingen är god i lagret och på arbetsplatsen.
Lagring	Förvaras svalt och torrt och på avstånd från brandkällor. Skyddas från direkt solljus.

8. Begränsning av exponeringen/personliga skyddsåtgärder

Förebyggande åtgärder	Se till att luftväxlingen är god. Undvik inandning av ångor och direktkontakt med produkten. Mekanisk ventilation och punktutsug kan behövas.
Personlig skyddsutrustning	Skyddshandskar, av t ex nitril- eller neoprengummi, och ögonskydd vid risk för direktkontakt eller stänk. Andningsskydd: helmask med partikelfilter P2 eller andningsapparat kan behövas.
Hygieniskt gränsvärde (enl. AFS 2000:3)	Ej angivet

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende	Vätska, klar
Lukt	Svag
Kokpunkt (°C)	100
Relativ densitet (kg/m³)	1200
Löslighet i vatten	Blandbar

10. Stabilitet och reaktivitet

Förhållanden som bör undvikas	Stabil under rekommenderade förvarings- och hanteringsförhållanden.
--------------------------------------	---

SÄKERHETS DATABLAD

Utgiven: 2003-11-25

Version: 1.0

Omarbetad:

11. Toxikologisk information

Inandning	Inandning av ånga och dimma kan ge sveda i näsa och svalg.
Hudkontakt	Kan ge irritation, rodnad och sveda.
Stänk i ögonen	Stänk i ögonen kan ge stark sveda.
Förtäring	Förtäring av större mängder kan verka irriterande i mun, svalg och mage.

12. Ekotoxikologisk information

Tillgängliga data tyder på att inget av de ingående ämnena är miljöfarligt.

13. Avfallshantering

EWC-kod: 08 01 11 (förklaring: Färg- och lackavfall som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen).
Utgör farligt avfall (SFS 2001:1063, Avfallsförordning). Om spill eller avfall ej kan återvinnas i egen regi (obs! tillståndskrav) kontakta av kommunen eller länsstyrelsen godkänd entreprenör.

Tömningsanvisning för förpackning Helt tömda förpackningar kan lämnas till förpackningsåtervinning.

- Ställ den tömda förpackningen upp och ned för avrinning.
- Samla upp restinnehållet för användning alt omhändertagande.
- Vänta tills dunken är droptorr.
- Sortera dunken med locket avtaget som **HÅRD PLASTFÖRPACKNING**

Insamling av förpackningar Väl tömda förpackningar kan lämnas till förpackningsåtervinning. CLUBSHOP AB är anslutna till REPA, det bolag som ansvarar för insamling etc. av använda förpackningar. För frågor om lokal insamling, ring REPA, telefon: 0200-88 03 10.

14. Transportinformation

Inget riskgods enligt transportföreskrifter.

15. Gällande bestämmelser

Klassificering och märkning enligt KIFS 2001:3

Farosymbol: Xi (IRRITERANDE)

Riskfraser: R36/38 IRRITERAR ÖGONEN OCH HUDEN.

Skyddsfraser: S(2)-26 (Förvaras oåtkomligt för barn). Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.

Innehåller: Perjodsyra

SÄKERHETSDATABLAD

Utgiven: 2003-11-25

Version: 1.0

Omarbetad:

16. Övrig information

Behjälplig vid klassificering: Adalia Miljö- och toxikologkonsult , medlem av Konsultföreningen Kemiska miljö- och hälsorisker.